

PP, エステルバンド用
結束機

札幌産業(株)

KDS

P・P エステルバンド' 結束用 (両締・片締タイプ)



FS-5

使用封緘機(PPバンド用)



MS 12.5・15.5・19



使用金具シール(PPバンド用)


引締め参考写真

【特徴】 P Pバンド専用の両締めタイプとして扱いやすく広く使用されています
特大梱包用として締め代が多い長ラック (600mm) も用意しております



P F

対応バンド厚み : t0.6mm以下



引締め参考写真

【特徴】 P P、エステルバンド用の両締めタイプとして扱いやすく広く使用されています
特大梱包用として締め代が多い長ラック (480mm/600mm) も用意しております

対応バンド厚み : t0.6mm以下

使用封緘機



N P S

対応バンド厚み : t0.6mm以下



P-20A (12mm幅用)
P-25A (16mm幅用)
P-30N (19mm幅用)
エステルバンド用



引締め参考写真



使用金具シール(エステルバンド用)

【特徴】 P Pバンド、エステルバンド用の片締めタイプとして扱いやすく広く使用されています
結束面の平面が小さくても簡単に強力に結束出来ます

名称	使用バンド*×幅(m/m)	重量Kg	全長m/m	使用封緘機	梱包物・形状
FS-5	PPバンド*×12.5・15.5・19	1.9	320	MS	一般・箱物等平面での結束 結束面に200~300m/m以上の 平面が必要です。
P F	PP・エステルバンド*	2	290	P-12	
N P S	12.5・16・19	1.9	250	P-25・P-30	一般・丸物問わず

注) 封緘機はサイズ*別です。