

PP・エステルバンド用  
 引き締め機

**札幌産業(株)**
**No.10Vi型結束機**
**PP&エステルバンド用**

 コードレスハンディタイプ & 手動引き締めバイブレーション溶着式  
 重量5.4kg バンド厚み t0.5~0.9mm

対応バンド幅：15~19mm


 溶着終了LED(緑)  
 電源確認LED(赤)

溶着時間設定ダイヤル

- バンドの種類によりローラーの隙間調整は不要です
- バンド装填が簡単な為作業効率が向上します
- バンドを確実に振動させる為、切断・溶着が極めて安定します
- PC板に振動対策を行っている為信頼性も十分です

**【使用方法】**


バンドを梱包物にセットします



2枚重ねたバンドを結束機に通します


 バンド固定用レバーを操作し、  
 バンドをローラーで固定します

 バンド固定レバーを固定のまま  
 引き締めレバーで引き締めます

 引締めが完了しましたら溶着開始  
 ダイヤルを右に回し溶着を開始します

 緑のLEDが消えれば結束終了です  
 ダイヤルを左に回し溶着ユニットを  
 戻します

 バンドは溶着結束され、余分な  
 バンドも自動で切断されています

 バッテリーの充電終了は  
 メロディーで知らされます

型 式	SPOT No.10Vi
機 械 寸 法	長さ 307×幅 113×高さ 171~232 mm
機 械 重 量 (バッテリー含)	5.4 kg
対 応 バ ン ド	PPバンド(厚み0.5mm~0.8mm)・ポリエステル(PET)バンド*
シ ール 方 法	バイブレーション溶着
梱 包 寸 法	平物：最小120mm / 丸物：最小700mm / 直径
対 応 バ ン ド 幅	15~19mm
対 応 バ ン ド 厚 み	0.5~0.9mm
バッテリー充電時間	約22分
バ ッ テ リ ー	マキタ 14.4VDC/3.0Ah-Li-Ion
バ ッ テ リ ー 充 電 器	マキタバッテリー充電器 14.4VDC 電源 100V