

帯鉄用
 シールレス結束機

札幌産業(株)

ゼットアール (Z R) 社製シールレス結束機

Z L 9 0 - 2 5 / 3 2 型 2014年新入荷

- 従来型に無かった、25mm及び32mm幅の帯鉄に対応したシールレス結束機
- シール金具の不要な帯鉄用結束機
- 作業性を大幅に改善 (1台で引き締め・シーリング・カットが可能)
- コストと性能を徹底的に追求した推奨機種



インターロック&セーフティロック
 強度：母材の70～80%

接合部分



- 軽量小型で持ち運び時のバランスも良く作業性が大幅に改善されます

25mmと32mm幅用の機種があります

小型・軽量
 頑丈・低コスト

型 式	Z L 9 0 - 2 5 / 3 2 型 (別機種)
重 量	6. 0 Kg
帯鉄 幅	2 5 mm 又は 3 2 mm
帯鉄厚み	t 0. 6 ~ 0. 9 mm
ベース長	1 2 5 mm



① 帯鉄へ結束機をのセット
 直線部分が20～30cm必要です



② 結束機の引き締め作業



③ シールレス加工



④ セーフティロック加工
 (ゆるみ抜け防止)



⑤ 結束機の取り外し



⑥ シールレス結束の完了