

P328/329型バッテリー式結束機

P326型はP328型へP327型はP329型へモデルチェンジしました

セミオートとマニュアル操作の切り替え



STARstrap™



引締め力と溶着時間設定はクリック感のあるダイヤル式
(細かい設定が可能)

引き締め力設定
溶着時間設定

①引き締め開始ボタン



②溶着開始ボタン
操作性良好・溶着のミスをなくします

(セミオートモードでは①ボタンのみの操作で作業が完了します)

バッテリーの電圧・容量を大きくし、結束回数の向上とLED表示のバッテリーチェック機能を追加

ハイパワーの18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー

バッテリー仕様
1回の充電で：約600回
(使用条件により異なります)



強力・頑丈で操作が簡単です



ベース部にテーバーを付けたベーススライドの採用でバンドの取り外し操作がスムーズになりました

※結束面に200mm以上の平面が必要です (梱包物の弾性により異なります)

★選べる2モード★
① マニュアルモード
① ボタンで引き締め、② ボタンで溶着&カット
② セミオートモード
① ボタンを押し続けることにより引き締め・溶着・カットまでが終了する便利な1ボタン操作

帯鉄から樹脂バンドへの切り替えを提案致します

P328型シリーズ結束機

① P318型 (低引締め力タイプ)

バンド幅 : 13mm・16mm(カト設定)
バンド厚み : 0.35~0.8mm
引締め力 : 150N~800N
重量 : 3.4 kg
バッテリー : 18 VDC Li-Ion



② P328型 (16mm幅用) (19mm受注生産)

バンド幅 : 16mm用
バンド厚み : 0.4~0.64mm / 0.65~1.05mm
引締め力 : 250~2,600N
重量 : 4.2 kg
バッテリー : 18 VDC / 4.0Ah Li-Ion



③ P329型 (19mm幅用) 強力タイプ

バンド幅 : 19mm用
バンド厚み : 0.4~0.64mm / 0.65~1.05mm / 1.06~1.35
引締め力 : 500N~4,000N
重量 : 4.2kg
バッテリー : 18VDC / 4.0Ah Li-Ion



④ P331型 : 25・32mm幅用・引締め力1,200~6,000N



①バンドを重ねます



②レバーを握り本機をセットします



③バンドセット完了



④引締め：①ボタンを押す



⑤溶着&カット②ボタンを押す
(マニュアルモード時)



⑥溶着完了
LEDがグリーンになってから取り外します

