

PP&PETバンド用  
溶着型結束機

札場産業(株)

BXT3-16 / 19型  
バッテリー式結束機

★ 先進のテクノロジーを  
乗せた最新機種



①引き締め開始ボタン  
引き締め速度：感圧方式で自由調整

引締力と溶着時間設定&  
引き締めモードの設定も  
タッチ操作で簡単設定  
(バッテリー残量も確認可能)

②溶着開始ボタン



バッテリー

【引締めモード】

強力・頑丈で  
操作が簡単です

バンド種別・梱包物によりソフトモードに  
切り替えることにより400~1,360(1,600)Nの  
引き締め強度に設定可能

① BXT3-16 型

バンド幅 : 13~16mm  
(13mm・16mm ガイド付属)  
バンド厚み : 0.5~1.0mm  
引締め力 : 900~2,500N  
(ソフトモード : 400~1,360N)  
重量 : 3.8kg  
バッテリー : 18.0V 2.0Ah Li-Ion  
引締め速度 : 0~220mm/秒  
結束回数 : 200~800回(参考値)  
充電時間 : 15~30分(参考値)



■ フルオートの引締め操作  
(3パターンの結束操作が設定出来ます)

- ① フルオート  
1回ボタンを押すだけで引き締め・溶着・カット迄全て終了
- ② セミオート  
引き締めボタンを押し続けるだけで引き締め→溶着&カット迄終了
- ③ マニュアル操作  
① 引き締めボタンで寸動引き締め→  
② 溶着ボタンで 溶着&カットが終了

② BXT3-19 型

バンド幅 : 16~19mm  
(16mm・19mm ガイド付属)  
バンド厚み : 0.8~1.3mm  
引締め力 : 1,300~4,500N  
(ソフトモード : 400~1,600N)  
重量 : 4.3kg  
バッテリー : 18.0V 4.0Ah Li-Ion  
引締め速度 : 0~120mm/秒  
結束回数 : 300~800回(参考値)  
充電時間 : 25~35分(参考値)



■ バッテリー仕様

電池仕様：リチウムイオン電池  
充電時間：15~35分  
15分間で75~80%回復  
30~35分間でフル充電となります

■ 液晶タッチ操作パネルでの設定

- ① 引き締め力の設定
- ② 溶着時間の設定
- ③ 結束モードの設定 (MAN, SEMI, Auto)
- ④ 引締めモードの設定 (Soft/Normal)
- ⑤ バッテリー残量の確認
- ⑥ お気に入り設定の登録・設定



※これらの操作がタッチ操作で簡単設定



バンドを重ね、結束機を  
ワンタッチでセット



引締めボタンで引き締め



溶着ボタンで溶着&カット



LEDが光って完了表示