

バッテリー式結束機

信頼を真心で結ぶ。

PP&PETバンド用
溶着型結束機

シグノード社製 (2025年～)

札場産業(株)

BXT4-13 / 16 / 19型

★ 先進のテクノロジーを
乗せた最新機種



①引き締め開始ボタン
引締め速度：感圧方式で自由調整

引締め力と溶着時間設定&
引き締めモードの設定も
タッチ操作で簡単設定
(バッテリー残量も確認可能)
カラー液晶採用

②溶着開始ボタン



バッテリー：18V 4.0Ah

367x152x138mm

強力・頑丈で
操作が簡単です

■ 【引締めモード】切替
バンド仕様・梱包物によりPETモード・PPモードを
切り替えることにより適切な引き締め強度へ
設定可能 (バンド強度の70~85% 推奨)

■ フルオートの引締め操作
(3パターンの結束操作が設定出来ます)

- ① フルオート
1回ボタンを押すだけで引き締め・溶着・カット迄全て終了
- ② セミオート
引き締めボタンを押し続けるだけで引き締め→溶着&カット迄
終了
- ③ マニュアル操作
① 引き締めボタンで寸動引き締め→
② 溶着ボタンで 溶着&カットが終了

■ バッテリー仕様

電池仕様：18V 4.0 Ah Li-Ion 電池
充電時間：48~65分
Bosch製：1個付属

※充電器は別売り：BXT3用と互換性有り
(バッテリーはBXT3とBXT4は互換性無し)

■ カラー液晶タッチ操作パネル

- ① 引き締め力の設定：数値設定での設定可
- ② 溶着時間の設定
- ③ 結束モードの設定 (MAN, SEMI, Auto)
- ④ 引締めモードの設定 (PET / PP)
- ⑤ バッテリー残量の確認
- ⑥ お気に入り設定の登録・設定

※これらの操作がタッチ操作で簡単設定



【BXT4は3シリーズ】

バンド仕様と引き締め強度別で
選択下さい

① BXT4-13型
汎用PPにお勧め

バンド幅：9-10, 12-13, 15-16mm
(出荷時に設定致します)
バンド厚み：PET:0.4~0.8 mm
PP:0.5~0.8 mm
引締め力：PET:400~1,200N
PP:150~750N
重量：3.8 kg

引締め速度：0~180 mm/秒
結束回数：600~1,000回
(参考値)
ゼロテンション時溶着：可

② BXT4-16型

バンド幅：12-13, 15-16, 18-19mm
(出荷時に設定致します)
バンド厚み：PET:0.5~1.0 mm
PP:0.5~1.0 mm
引締め力：PET:900~2,500N
PP:400~1,360N
重量：4.0 kg

引締め速度：0~220 mm/秒
結束回数：400~800回
(参考値)
ゼロテンション時溶着：可

③ BXT4-19型

バンド幅：15-16, 18-19mm
(出荷時に設定致します)
バンド厚み：PET:0.8~1.3 mm
PP:0.8~1.3 mm
引締め力：PET:1,300~4,500N
PP:400~1,600N
重量：4.2 kg

引締め速度：0~150 mm/秒
結束回数：300~800回
(参考値)
ゼロテンション時溶着：可