

帯鉄用 結束機

札幌産業(株)

FROMM(フロム)社製タイトナー・シーラー

A452型タイトナー(引き締め機)

■A452型タイトナー



モデル	重量(kg)	バンド幅(mm)	バンド厚み(mm)	
A452	4.35	19-32	0.63-1.27	
最大引締め力(N)	最大引締め速度(mm/s)	空気圧(bar)	エアホース内径(mm)	エア消費量(NL/sec.)
8500	150	6(最大)	8(最少)	14.5

OR-V40P型シーラー(封かん機):シングルアップノッチ

■OR-V40P型シーラー (シングルアップノッチタイプ)



モデル	重量(kg)	バンド幅(mm)	バンド厚み(mm)
OR-V40P	2.8	19・25・32	0.63-1.00
空気圧(bar)	エア消費量(NL/封緘時)	エアホース内径(mm)	
6(最大)	3	8(最少)	

A461型シーラー(封かん機):ダブルアップノッチ

■A461型シーラー (ダブルアップノッチタイプ)



モデル	重量(kg)	バンド幅(mm)	バンド厚み(mm)
A461	4.2	19・25・32	0.63-1.00
空気圧(bar)	エア消費量(NL/封緘時)	エアホース内径(mm)	
6.5(最大)	7.25	8(最少)	

■シングルアップノッチタイプ



■ダブルアップノッチタイプ



ノッチ(切り込み)方式

■Vシャー



切断能力(mm)	全長(mm)
1.0×32(最大)	305

■HTシャー



切断能力(mm)	全長(mm)
1.0×50(最大)	650

スタンレー社製帯鉄用カッター